

# TRESOR UND GELDSCHRÄNKE ZWEIFLÜGELIG

Große Bauweise für Kundenmitfachanlagen

Made in Germany - Qualifizierte Facharbeit in Produktion und Service



Der große, zweiflügelige Wertschutzschrank,  
speziell für Kundenmietfächer

Fassungsvermögen: 4 Reihen Mietfächer nebeneinander, Nutzhöhe gesamt 1700 mm. Optimaler Wirkungsgrad von Raumbedarf : Nutzraum

So ist Raum zu gewinnen und sind mehr Fächer zu erschließen, bei optimaler Sicherheit, Kronenbohrerschutz, nur 75 mm Schrank-Wanddicke und deshalb relativ günstigem Gewicht.

Mit geprüftem zusätzlichem Kronenbohrerschutz und – in der Basis-Version – mit mechanischem Schlosssystem nach VdS, 1x SS + 1x CS, optional vollelektronisch mit 1 Bedienungseinheit und 2 elektronischen Code-Schlössern ECS, optional Türanschläge, stufenlos einstellbar.

Widerstandsgrad CEN V KB

VdS geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1

ECB-S eurozertifiziert nach EN 1143-1

Einrichtung	
Kundenmietfach-Einsatz 4-zeilig, in Kombination der Standard-Fachhöhen 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 225 / 300 mm	
Bedingt integrierbar: Doppelt breite Fächer (s. Foto Titelseite)	
Verfügbare Höhe: 68 x 25 (Raster) = 1700 mm	

Technische Daten	
Außenmaße	1875 x 1412 x 678* mm (H x B x T) *zuzüglich Beschlag
Innenmaße	1725 x 1262 x 448 mm
Gewicht leer ca.	2370 kg
Volumen	975 l

